

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr HU-165/02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Szybkowiążąca masa naprawcza SF 80

2. Cel/Przeznaczenie:

Szybkowiążąca masa naprawcza do stosowania wewnątrz budynków.

3. Producent:

Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

4. System AVCP: **System 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 13813: 2003**

Organ zawiadomiony:

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11

Numer identyfikacyjny: 1420

Jednostka notyfikowana sporządziła raport z badania.

Zakładowa kontrola jakości: jakość produkcji jest na bieżąco sprawdzana przez producenta.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Klasa ochrony przeciwpożarowej: | A1 | EN 13813:2003 |
| Uwalnianie substancji żrących | CT | |
| Przepuszczalność wody | NPD | |
| Paroprzepuszczalność | NPD | |
| Wytrzymałość na ściskanie | C35 | |
| Wytrzymałość na zginanie | F8 | |
| Odporność na ścieranie | NDP | |
| Izolacja od dźwięków uderzeniowych | NPD | |
| Pochłanianie dźwięku | NPD | |
| Izolacja cieplna | NPD | |
| Odporność chemiczna | NPD | |



Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.
Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Budapeszt, 2019.07.03

.....
Czili Aladár
ügyvezető



1420

Murexin Kft.
H-1103 Budapeszt, Naszlopy u.2-6
08
DOP: HU-165/02

EN 13813:2003
Szybkowiążąca masa naprawcza do stosowania wew. budynków
CT-C35-F8
Reakcja na ogień, klasa A1
Uwalnianie substancji żrących: CA
Przepuszczalność wody: NPD
Paroprzepuszczalność: NPD
Wytrzymałość na ściskanie: C35
Wytrzymałość na zginanie: F8
Odporność na ścieranie: NPD
Izolacja od dźwięków uderzeniowych: NPD
Pochłanianie dźwięku: NPD
Izolacja termiczna: NPD
Odporność chemiczna: NPD

Szybkowiążąca masa naprawcza do stosowania wew. budynków SF 80.

