

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Nr HU-369/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Samorozpływna masa wyrównawcza TopLevel START 330

2. Cel/Przeznaczenie:

**Samorozpływna cementowa masa wyrównawcza do stosowania wewnątrz budynków.
CT-C25-F5**

3. Producent:

Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

4. System AVCP: **System 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 13813: 2003**

Organ zawiadomiony:

**Jednostka notyfikowana: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft,
Numer identyfikacyjny: 1415**

Jednostka notyfikowana sporządziła raport z badania.

Zakładowa kontrola jakości: jakość produkcji jest na bieżąco sprawdzana przez producenta.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa ochrony przeciwpożarowej:	A1 _{fl}	EN 13813:2003
Uwalnianie substancji żrących	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Paroprzepuszczalność	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C25	
Wytrzymałość na zginanie	F5	
Wytrzymałość na rozciąganie	NPD	
Odporność na ścieranie	NDP	
Izolacja od dźwięków uderzeniowych	NPD	
Pochłanianie dźwięku	NPD	
Izolacja cieplna	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	



Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi.
Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. W imieniu i na rzecz producenta podpisał:

Budapeszt, 2023-03-07

.....
Czili Aladár
ügyvezető



1415

Murexin Kft.
H-1103 Budapeszt, Naszlopy u.2-6
17
DOP: HU-369/01

EN 13813:2003
Samorozpływna, cementowa masa wyrównawcza do stosowania wew. Budynków
CT-C25-F5
Reakcja na ogień, klasa A1_{fl}
Uwalnianie substancji żrących: CT
Przepuszczalność wody: NPD
Paroprzepuszczalność: NPD
Wytrzymałość na ścislenie: C25
Wytrzymałość na zginanie: F5
Wytrzymałość na rozciąganie: NPD
Odporność na ścieranie: NPD
Izolacja od dźwięków uderzeniowych: NPD
Pochłanianie dźwięku: NPD
Izolacja termiczna: NPD
Odporność chemiczna: NPD

Samorozpływna cementowa masa wyrównawcza TopLevel START 330

